

Ansøgning om bore- og foreløbig indvindingstilladelse



1. Ansøger

Ansøgers navn _____

Adresse _____

Postnr. _____ By _____

Anlæggets matrikel nr. _____ Ejerlav _____

CVR-nr. _____

Kontaktperson _____

Kontaktpersonens adresse _____

Postnr. _____ By _____

Tlf. nr. _____ Mobil nr. _____ E-mail _____

Andet relevant _____

2. Boringen

Vandværk Markvanding/gartneri Erhverv Dyrehold Privat husholdning Andet

Begrundelse for etablering af ny/nye boring/boringer _____

Ny borings matrikelnummer _____ Ejerlav _____

Ny borings matrikelnummer _____ Ejerlav _____

Ejer ansøgeren alle ovenstående arealer Ja Nej

Hvis ikke, vedlægges lodsejers accept om arealets benyttelse.

Forventet boreddybde _____ m

Forventet boringsdimension _____ mm diameter, Forventet antal filtre og dybde _____

Forventet boringsydelse _____ m³/t

Afledning af vand fra ren- og prøvepumpning til: Vandløb Nedsivning Kloak Andet

Hvis andet, hvilket? _____

Der skal vedlægges kort, hvor udlednings- / afledningsstedet er markeret.

Forventet pumpeydelse og varighed af prøvepumpning: _____ m³/t, i _____ dage uger

Andet relevant _____

3. Indvinding

Fremtidig (ansøgte) indvindingsmængde _____ m³/år

Fremtidigt maksimalt forbrug (timekapacitet) i den/de ansøgte boring(-er) _____ m³/t

Markvandingsarealer:

Areal der ønskes vandet Ejet areal _____ ha Forpagtet areal _____ ha

Hvilke matrikler ønskes vandet _____

Der skal vedlægges kort, hvor matrikler der ønskes vandet markeres.

Andet relevant _____

4. Særlige oplysninger

Erstatter den/de nye boring(-er) eksisterende boring/boringer ja nej

Hvis ja, hvilket/hvilke DGU nr. _____

Er der sløjfet boring(-er) ja nej Antal _____ DGU nr. _____

Andet relevant _____

5. Afstand til naboboringer (indenfor 500 meter)

Afstand til drikkevandsboring/-brønd i området _____ m Bemærkninger _____

Adresse _____

Afstand til andre boringer (markvanding/industri m.m.) _____ m Bemærkninger _____

Adresse _____

Andet relevant _____

6. Afstandskrav

Drikkevandsboringer placering skal så vidt muligt overholde følgende mindsteafstande til forureningskilder m.v. på egen og andres matrikler. Bemærk afstandskravene er forskellige for almene vandforsyninger (Vandværker) og andre vandforsyningsanlæg.

Gruppe	Emne	Afstandskrav		Aktuel afstand	Ikke aktuel
		Andre	Vandværker		
Energianlæg	Tanke for benzin og olie, herunder påfyldnings- og udluftningsrør Nedgravet	30 m	50 m		
	Forsyningsledninger for gas og olie	50 m	50 m		
	Jordvarmeanlæg horisontal	50 m	50 m		
	Jordvarmeanlæg vertikal	300 m	300 m		
	Forsyningsledninger for gas og olie	50 m	50 m		
Anlæg for dyrehold	Stalde, løbegårde og lign	25 m	50 m		
	Kreaturvandingssteder	15 m	15 m		
	Møddinger, ajlebeholdere	25 m	50 m		
	Gødningsoplæg, åbne og lukkede gødningstanke	25 m	50 m		
	Ensilagebeholdere, tanke for ensilagesaft	25 m	50 m		
Ejendomsforhold	Skel, medmindre byggelinje eller servitutbestemmelser kræver større afstande	5 m	10 m		
Vejanlæg	Veje, private	5 m	10 m		
	Offentlige veje, parkeringsarealer og lign.	5 m	10 m		
Bebyggelse, ledninger og kabler	Bygninger	5 m	5 m		
	Lavspændingsluftledninger eller jordkabler	5 m	5 m		
	Højspændingsluftledninger eller jordkabler	10 m	10 m		
Topografiske forhold	Grøfter, vandløb og åbne vandarealer*	10 m	10 m		
Anlæg for vandafledning og kloakering mv	Faskiner for tagvand	25 m	25 m		
	Ledningsanlæg for overfladevand og regnvand	15 m	15 m		
	Ledningsanlæg for spildevand når ledningen er udført af drænrør eller muffeløse rør	300 m	300 m		
	Drænvand uden spildevand	15 m	15 m		
	Spildevand, såfremt ledningen udføres med tætte rør og samlinger	50 m	50 m		
	Rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand	75 m	150 m		
	Hustanke (septiktanke), samletanke for husspildevand	15 m	50 m		
	Jordbassiner for spildevand, også selvom dette er opspædet med regnvand	300 m	300 m		
	Slambede for spildevandsrensingsanlæg	150 m	300 m		
	Nedsivningsanlæg for vejvand og husspildevand	300 m	300 m		
Oplæg af affald	Slagger og flyveaske anvendt i forbindelse med bygge – og anlægsarbejder	20 m	20 m		
	Lossepladser, slagge- og flyveoplæg, skrotpladser	150 m	300 m		
Industrianlæg	Oplæg af kemikalier	300 m	300 m		
Begravelsespladser	Nedgravning af døde dyr	50 m	50 m		
	Kirkegårde	100 m	100 m		
Anden vandindvinding	Indvindingsanlæg på naboejendomme	50 m	50 m		
Afstand til vandløb og våd natur ønskes dog størst mulig og helst minimum 300 meter.					

Overskridelser af et eller flere af ovenstående afstandskrav ja nej
Hvis ja hvilke _____ Afstand i meter til boring _____

7. Bemærkninger / særlige forhold

8. Underskrift

Ansøger erklærer på tro og love at de angivne oplysninger er korrekte

Dato _____ Ansøgers underskrift _____

- Der vedlægges et kortbilag med indtegnning af indvindingens placering. På samme kort indtegnes husholdningsboringer/brønde i området indenfor 500 meter, hvis disse forekommer.
- Ejer ansøgeren ikke matrikler, hvorpå boringerne etableres skal ejers accept vedlægges.
- Udledningssted for oppumpet grundvand fra ren- og prøvepumpningen skal markeres på et vedlagt kort.
- Kort med markering af arealer/matrikler, der ønskes vandet skal vedlægges.
- Ifm. ansøgning om etablering af indvindingsboringer skal der udfyldes og indsendes et VVM-ansøgningsskema. VVM skemaet finder du på kommunens hjemmeside <https://www.kolding.dk/erhverv/miljo-og-baeredygtighed/miljovurdering-vvm>
- Kortbilag, ansøgningsskema og VVM-skemaet sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller på mail til: vandforsyning@kolding.dk

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Jord- og grundvandsteamet på tlf. nr.: 79797510.

Kort med arealinformationer til brug ved kortbilag, der skal vedlægges ansøgningen (matrikler, boringer, udledningssted og andre relevante oplysninger) kan fx findes på følgende hjemmeside:

<http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/>